Erschließungsbereich "Dehm" (Erschließung über Akazienweg)



Kanaltrassen sind vor Ort
in Abhängigkeit des Kanalbestandes
und Grundstücksgrenzen festzulegen.
Zur Feststellung der Lage und Tiefe der
best. Wasserversorgungshauptleitung im
Kreuzungsbereich mit Kanälen sind vor
Ausführungsbeginn Suchschlitze anzulegen.

Anschlußleitungen für das Grundstück Flur Nr. 991/21 sowie Anschlußleitung von Schacht KS3 in den Akazienweg sind noch mit dem AG abzustimmen.

Ergänzende Leerrohrverlegung DN 100 PE
- Zusätzlich ist von Schacht KS1 bis KS2 und KS2 bis KS2 sowie von KS3 in die Stichstraße bis Anschluß Gehweg in separater Abstimmung mit dem AG ein zusätzliches Leerrohr im Kabelgraben der Flatliner mitzuverlegen. (Nochmalige Detailabstimmung mit dem AG vor Verlegung erforderlich)

Im Bereich der Querungen von Straßen und der Baumstandorte sind Leerrohre als Schutzrohre DN 125 für die Flatliner vorzusehen.

Eventuelle Schutzrohrverlegungen für die Hausanschlüsse sind vor Ausführung noch einmal mit dem AG abzustimmen.

Flatlinerverlegung 4x Ø 20mm
Schacht KS1 - KS2 ca. 230m
Schacht KS2 - KS3 ca. 165m

Flatlinerverlegung 10x Ø 12 mm mit Hausanschlußabzweigen
von Schacht KS1 ca. 125m
mit Anschluß der Grundstücke Kronbergweg (je 2 x Ø 12mm)
Haus Nr. 10 (Bestand), q=17, o=15, k=11 und e=0,5

von Schacht KS2 ca. 100m
mit Anschluß der Grundstücke Kronbergweg (je 2 x Ø 12mm)
zu Grundstück c=03, g=07, d=04, i=09, und j=10

von Schacht KS2 ca. 105m
mit Anschluß der Grundstücke Raiffeisenstraße (westliche) (je 2 x Ø 12mm)
zu Grundstück f=06, h=08, d=04, j=12, Flur Nr. 932/5 und Flur Nr. 932/3

von Schacht KS2 ca. 50m
mit Anschluß der Grundstücke Raiffeisenstraße (östliche) (je 2 x Ø 12mm)
zu Grundstück b=02 und a=01

von Schacht KS3 ca. 115m
mit Anschluß der Grundstücke Raiffeisenstraße (östliche) und Stichstr. (je 2 x Ø 12mm)
zu Grundstück p=16, s=19, t=20, n=14 und m = 13

von Schacht KS3 ca. 35m
mit Anschluß der Grundstücke Raiffeisenstraße (östliche)
(jedoch nur als Flatliner 2 x Ø 12mm)
als Einzelanschluß für Grundstück r=18

Zeichenerklärung

DA	Drainageabschottung
	best. Schmutzwasserkanal
	gepl. Schmutzwasserkanal
	best. Regenwasserkanal
	gepl. Regenwasserkanal
	best. Mischwasserkanal
	best. Wasserleitung
	gepl. Wasserleitung
	best. Gasleitung
	gepl. Gasleitung
	vorgeschlagene Trasse für Versorgungsträger
	gepl. DSL-Flatlinerverlegung 4x Ø 20mm
	gepl. DSL-Flatlinerverlegung 10x Ø 12mm und Grundstücksanschlüsse je 2x Ø 12mm

AUSFÜHRUNGS-FERTIGUNG

freigegeben am: 13.05.2013

Wasserleitungshausanschlüsse DA 40 PE werden in der Regel in Grundstücksmitte als Mehrsparten-anschluss mit den weiteren Versorgungsträgern hergestellt. Planeintragungen sind Verlegevorschläge!

Bestand Wasserversorgung und Kanalisation aus Bestandsaufnahmen Ing.-Büro Mayr/Aichach und Daten des Marktes Aindling übernommen

. Fertigung

NR.	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	GEÄND.AM	NAME	GEPR.AM	NAME

Markt Aindling
Lkr. Aichach - Friedberg

PROJEKT
Erschließung Baugebiet "Am Kronbergweg" - Kanalisation -

PLAN
Ausführungslageplan
-DSL - Leerrohrverlegung-

AUFTR.NR.	PLAN.NR.
12.024.1	3.4

DATUM: 20.12.2012 | Maßstab: 1 : 250

BEARBEITET:	EiM	13.05.13
GEZEICHNET:	Ludl	13.05.13
EDV-PFAD:	F:\Abt-1\-Projekt\	
	12024\Cad\Ausf\LPA.dwg	
	erstellt mit: AutoCAD 2007	
PLANGRÖSSE:	120 / 60	

EIBL INGENIEUR GmbH
Zirgesheimer Str. 43
86609 Donauwörth
TEL. (0906) 299931-0, FAX. (0906) 299931-13
E-MAIL: info@ingenieurbuero-eibl.de

©Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung der EIBL INGENIEUR GmbH